

## INDUKCIONA VARILICA MR/GST 2K-IGBT-RA



Indukciona varilica sa specijano izrađenom glavoma za zatvaranje poklopaca.  
Laka za instalciju i ekonomična mašina za zatvaranje poklopaca.

Tehničke karakteristike:

### **Vazdušno hlađenje**

Brzina transportne trake 20m/min.

Prečnik poklopca od 20mm - 120mm.

Kontrolna tabla sa mikroprocesorom za praćenje i unos radnih parametara.

Svetlosna i zvučna signalizacija (Alarm).

Start-stop daljinski upravljač.

Proizvedeno u skladu sa EN - 60204 - 1 standardom

Elektromagnet ( EMC ) usklađen sa EN - 5511 i EN50082 - 2 standardima.

### **MR/GST 2K-IGBT-RA**

Električne i mehaničke karakteristike:

- Napajanje: 3x380V 50-60Hz (ili na zahtev po portebi)
- Maksimalna izlazna sanga: 2KW
- Radna frekvencija: 35-50KHz
- Dimenzije glave mašine (DxVxŠ): 600x320x490mm
- Težina: 55kg.
- Nivo zaštite: IP54.

## Opcioni dodaci:

- Motorizovan stub podesiv po visini (podešavanje visine između čepa posude i indukcionih kalema).
- Detektor za aluminijumski poklopac (ukoliko nedistaje al. poklopac ispod čepa, oglašiće se alarm).
- RAC urađaj (fotočelija signalizira zaglavljivanje proizvoda na traci).
- Postolje od nerđajućeg čelika
- Sistem za izbacivanje fals boca ili boca sa greskom

